



**Exposición y ventas:**  
C/ Industria, 173 - 177 bajos  
08025 Barcelona  
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

**Oficina, fábrica y almacén logístico:**  
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres  
08915 Badalona  
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

**Oficina zona centro:**  
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV  
28046 Madrid  
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

## PUERTAS BLINDADAS

Puertas blindadas construidas con madera maciza alistonada y blindada con dos planchas de acero de 8/10 décimas de espesor.

El premarco y la linca antipalanca (con cuatro pivotes) es totalmente metálico y refuerza la zona perimetral haciendo de antipalanca de 2,5 mm. de espesor. Está fijada directamente mediante unos tornillos de 10 mm. autoroscantes en premarco de madera y obra.

La cerradura de seguridad puede ser de tres, cinco o siete puntos de anclaje (según modelo), dotada de un cilindro de perfil europeo y con llave de puntos laterales modelo Pfaffenhain C 22 k de duplicidad restringida.

En el modelo Cubrefort el mecanismo de cierre está totalmente recubierto, la puerta y el marco por un armazón metálico.

Mirilla de gran angular superior panorámica y maneta interior lisa pomo o tirador en el exterior. Los panelados pueden ser decorados mediante madera, fibra o aluminio. La perfilería metálica está disponible en diversos acabados, en el modelo standard el acabado es dorado metalizado.

