



Exposición y ventas:
C/ Industria, 173 - 177 bajos
08025 Barcelona
Tel. 93 456 03 02 - Fax: 93 455 24 20

Oficina, fábrica y almacén logístico:
C/ Acer, 37 al 43 - Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Tel. 93 456 03 03 (8 líneas) - Fax: 93 456 22 28

Oficina zona centro:
Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV
28046 Madrid
Tel. 91 789 34 35 - Fax: 91 570 71 99

CERRAMIENTO TELA ONDULADA

Cerramiento construido con marcos de perfil pds26 de sección 40x44 en sentido horizontal y perfil pds-5851 sección 35x30 en sentido vertical para alojamiento de tela ondulada.

Tela ondulada fabricada con alambre duro gris según norma une en 1.016-2. Pilares de tubo sección rectangular 50x30. Ensamblados a bastidores mediante casquillos de tubo 25x25. Postes con tapón de plástico color negro para protección aguas.

Características:

- Alturas estandars 1.00, , 1.50, y 2.00 metros alto. (Otras alturas consultar)
- Distancia entre postes 2.77 metros lineales.
- Acabados: hierro negro sin pintar, acabado galvanizado, lacado verde ral 6005 o lacado blanco ral 9010.
- Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.



Los pilares suelen tener 30 cms de empotramiento a excepción del bastidor de 2.00 metros alto que tiene un empotramiento de 40 cms.

Somos fabricantes y por lo tanto nos podemos adaptar a las necesidades del cliente.

Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montar con tacos metáli

Aplicaciones para cerramientos de grandes superficies, aparcamientos, fabricas, escuelas, jardines, torres, etc..

