

VERJA MALLAZO

Verja de mallazo construida con marcos de perfil Pds-26 de sección 40x44 para alojamiento de de mallazo 300x50x5 ó 300x50x6 según necesidades cliente.

Mallazo fabricado con alambre duro gris según norma UNE en 1.016-2. Pilares de tubo sección rectangular 50x30, ensamblados a bastidores mediante casquillos de tubo 25x25. Postes con tapón de plástico color negro para protección aguas.

Características:

Alturas standards 1.00, 1.20, 1.50, 1.80 y 2.00 m. (Otras alturas consultar)

Distancia entre postes 2.77 metros lineales.

Acabados: hierro negro sin pintar, galvanizado, lacado verde Ral 6005 o lacado blanco Ral 9010 (otros colores bajo pedido).

Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados de inclinación para alambre de espino.

Sobre pedido se puede soldar placa inferior para montaje con tacos metálicos.

Aplicaciones para cerramientos de grandes superficies, aparcamientos, fábricas, escuelas, jardines, torres, etc...



Mallazo galvanizado en caliente.



Mallazo galvanizado en caliente y lacado verde.



Puerta de mallazo 2 hojas galvanizada.



Mallazo galvanizado con brazo de espino inclinado.