



PORTILLO AUTOMÁTICO COMANCHE



Portillo automático modelo Comanche para el control de acceso peatonal. El sistema consiste en un pedestal o columna de cuyo lateral sale una pala de tubo que efectúa el cierre del paso y que opera en un solo sentido, UNIDIRECCIONAL.

Normalmente la pala permanece cerrada y se produce la apertura al recibir un impulso desde un pulsador a distancia. Una vez efectuado el paso se cierra según temporización.

CARACTERÍSTICAS:

- Pedestal soporte de plancha en acero inoxidable AISI-304 o AISI-316, en cuyo interior se encuentra el motor y el mecanismo de accionamiento.
- Pala o panel en tubo de acero inoxidable pulido brillo con una placa de metacrilato en su parte central con una longitud máxima de 80 cm. En instalaciones en las que el equipo tenga que ir al lado de una pared, se tendrá que dejar un espacio de unos 3 cm. entre ambos para poder abrir la tapa superior.
- Sujeción al suelo y entrada de cables por la base.
- Tapa superior con bisagra y cerradura de seguridad para acceder al mecanismo.
- Puerta de acceso a la electrónica de Control y a la base de fijación.

MODELOS:

Acero Inoxidable AISI 314. Ref. **PCOMANCHE304**

Acero Inoxidable AISI 316. Ref. **PCOMANCHE316**



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**