



BANCOS URBANOS

ACEITE PROTECTOR



Ref. ACEITEBANCOS

Hybrid Wood Protector (aceite protector monocapa) es un revestimiento protector ecológico para madera nueva y envejecida, tanto de interior como de exterior.

MODELOS:

1 litro Ref. ACEITEBANCOS

CARACTERÍSTICAS:

- Fácil de aplicar: sin superposiciones, secado rápido.
- Fácil de mantener: renovación sin necesidad de lijado.
- No se escama.
- Económico: aplicación en una capa, consumo mínimo.
- Respetuoso con el medio ambiente: sin solventes, agua ni Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).

PROPIEDADES	VALORES
Estado físico	Líquido
Aroma	Aceite de linaza
Volumen	0,95 - 1,3 Kg/l
COV	0 g/l
Color	Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green
QUV	Prueba según normativa EN 927-6
De conformidad con la norma de seguridad para juguetes	EN 71-3

INDICACIONES GENERALES

Se puede usar con cualquier tipo de madera (exótica, suave, tratada térmicamente, tratada en autoclave).

- No aplicar bajo luz solar directa ni en temperaturas inferiores a 10 °C.
- Solo funciona en condiciones climáticas secas.
- No cubrir, ni poner objetos pesados sobre la madera hasta que esté completamente seca.
- Cerrar bien el envase después de usar y proteger de la luz solar directa, las heladas y la humedad.
- No diluir.

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta 12 meses en condiciones secas y siempre en el envase original.

ATENCIÓN

Los trapos empapados en aceite pueden arder de manera espontánea. Por tanto, debe sumergirse en agua después de usarlos.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



www.adosa.es



93 456 03 03 / 91 577 90 95



ado@adosa.es



BANCOS URBANOS

ACEITE PROTECTOR



PREPARACIÓN

- Mojar la madera.
- Limpiar la superficie con un cepillo de Nylon de dureza media y con el Hybrid Wood Protector.
- Aclarar bien hasta que haya desaparecido toda la espuma.
- Dejar secar.

Uso del protector de madera: 1 litro = +/- 15 m²

APLICACIÓN

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar una capa fina de Hybrid Wood Protector con una brocha plana o con el cepillo para terraza.
- Dejar penetrar 10 minutos.
- Alisar la superficie otra vez con el mismo cepillo (sin aplicar más producto).
- Después de 5 minutos, fregar el exceso de producto con un paño.

Resistente al agua pasadas 24-36 horas.
Listo para usar después de 48 horas.

Uso del protector de madera: 1 litro = +/- 30 m²

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de reparación: si el color empieza a desaparecer, repetir los pasos 1 y 2 (preparación y aplicación) de estas instrucciones.

Mantenimiento interior:

- Lijar la superficie siguiendo el procedimiento habitual. Eliminar bien los residuos de polvo.
- Aplicar una cantidad pequeña el producto con un paño.
- Dejar penetrar durante varios minutos. Eliminar el exceso de aceite con un paño. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto!

Uso del protector de madera: 1 litro = +/- 50 m²

Las cantidades indicadas son orientativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el grado de envejecimiento y preparación. Se recomienda aplicar primero el producto en una zona de prueba para determinar la cantidad exacta

ADO, S.A. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17