

PILONAS FLEXIBLES



-BLEN TT PARA ATORNILLAR





Pilona flexible de poliuretano A-Blen TT ø 80 para atornillar al suelo. Fácil instalación al disponer de un solo tornillo que hay que roscar al pavimento.

Pilona flexible diseñada para la señalización vial, ideal para carreteras, carriles de bicicletas y parkings. Pilona muy resistente, tras recibir un impacto vuelve a su forma y posición original.

MODELOS A-BLEN TT 80 TORNILLO:	
Negro	Ref. PBLENTT80N
Verde	Ref. PBLENTT80V

Llave de fijación para pilona A-Blen TT ø 80 para atornillar. Ref. LLBLENT80



CARACTERÍSTICAS PILONAS A-BLEN TT:

- FF En caso de impacto vuelven a su forma y posición original.
- 100 % reciclables.
- No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento.
- [Excelente resistencia y flexibilidad a los impactos en un rango amplio de temperaturas.
- [i^{rr}] Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- **II** Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.
- Triple fresado y cinta reflectante Nivel 2, mejorando la visibilidad de la pilona.

FÁCIL INSTALACIÓN:



1- Hacer un agujero en el suelo para colocar taco fijación.



2- Limpiar y Llenar el orificio con resina Epoxi.



3- Introducir taco fijación y esperar periodo secado.



4- Atornillar manualmente la pilona.



5- Fijación final con ayuda de la llave opcional de apriete.

Las propiedades de este material permite que en caso de impacto, la pilona vuelva a su forma y posición original. No se parten, no se abollan, no se oxidan.



PILONAS FLEXIBLES



ado@adosa.es

A-BLEN TT PARA ATORNILLAR









Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17