



PILONAS SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO LEDS CON PLACA



Led de bajo consumo 12v.



Pilona semiflexible luminosa A-Eco con leds en la parte superior de bajo consumo 12v, los bolardos semiflexibles A-ECO están fabricados con plástico polipropileno.

Pilona semiflexible ideal para lugares que no requieran empotramiento con placa inferior de 160x160 mm., en caso de impacto y no vencer su flexibilidad, la pilona vuelve a su posición original sin deformación alguna. En caso de vencer estos grados la pilona vuelve a su posición con posible deformación en su aspecto no se rompen como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndolas así en una solución muy económica y duradera. Fijación mediante 4 tacos metálicos (no incluidos).

Pilona que ofrece una gran iluminación en la vía pública con coste electrico muy reducido.



ACABADOS ESTÁNDAR:

Negro + leds blancos Ref. PECOHNPLB

Negro + leds rojos Ref. PECOHNPLR

OPCIONAL:

- Placa superior de refuerzo en acero inoxidable para una mejor fijación al suelo. Ref. PLPFLEX
- Doble tira reflectante.
- Posibilidad de elección de diferentes colores de leds RGB así como patrones y secuencias de funcionamiento.



Detalle base con refuerzo en acero inoxidable.
Ref. PLPFLEX

TORNILLERÍA RECOMENDADA:

- Tornillería para hormigón:
Taco Ø 11. - Ref. T11L



- Tornillería para asfalto / panot:
Taco Ø 10. - Ref. T10X135



MEDIDAS:

Diámetro: Ø 100 mm.
Altura total: 885 mm.



Ø 100

885



CONEXIÓN CORRIENTE
CONTINUA 12 V dc
NO CONECTAR A 220V



PILONAS SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO LEDS CON PLACA




CARACTERÍSTICAS PILONAS A-ECO:

- 100 % reciclables.
- No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento.
- Flexibilidad limitada.
- Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.

CERTIFICADOS PILONAS A-ECO:

1. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pila A-Eco sobre cabeza (HIC).


Applus⁺
IDIADA



Los resultados obtenidos en el test son inferiores a < 650.
- A-Eco es inferior a 380 (valoración leve).

2. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pila A-Eco sobre torso (AIS).

Applus⁺
IDIADA



Los resultados obtenidos en dichos ensayos muestran un nivel de aceleración del torso que se relaciona con una probabilidad de sufrir una lesión de gravedad AIS3 del <10%.

3. Certificado CE.

CE

Las pilonas A-Eco cumplen con la Directiva general de productos en la Comunidad Europea según la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**